


Produit	Photos	Type	Description	Avantages	Inconvénients
Série 6G					
6G -Bi LED	  	Puissance	20W	Allumage instantané, très forte puissance d'éclairage, appel de phare instanné, système All-in-one, pas de driver LED externe	Encombrement du ventilateur, respect du faisceau d'origine limité, à préférer sur du plein phare
6G - LED		Tension	9 - 32Vdc		
		Chips :	Lumiled Philips		
		Qté de LED	8 / ampoule		
		Flux :	4600Lms		
		Température	6000K		
		Durée de vie	30 000Hrs		
		Socket :			
		H7	PSX26W		
		H8 / H9 / H11	P13W		
		9005 HB3	H4		
		9006 HB4	H13		
		9012 HIR2	9004 HB2		
		H16 5202	9007 HB5		
PSX24W					

Série XL6S

XL6S -Bi LED



XL6S - LED



Puissance	50W
Tension	9 - 32Vdc
Chips :	Lumiled Philips
Qté de LED	6 LEDpar ampoule Simple-LED 10 LED par ampoule pour les Bi-LED
Flux :	4600Lms
Température	6000K
Durée de vie	30 000Hrs
Socket :	
H7	PSX26W
H8 / H9 / H11	P13W
9005 HB3	H4
9006 HB4	H13
9012 HIR2	9004 HB2
H16 5202	9007 HB5
PSX24W	

Allumage instantané, très forte puissance d'éclairage, appel de phare instanné, CANBUS perfectionné, encombrement limité grace aux tresses, ajustement de l'angle de l'ampoule par vis, Parfait respect du faisceau d'origine

Driver externe (taille d'une petit boite d'allumette)

Série XT3

XT3 - Bi LED



XT3 - LED



Puissance	50W
Tension	9 - 32Vdc
Chips :	Lumiled Philips
Qté de LED	6 / ampoule
Flux :	6000Lms
Température	6000K
Durée de vie	30 000Hrs
Socket :	
H7	PSX26W
H8 / H9 / H11	P13W
9005 HB3	H4
9006 HB4	H13
9012 HIR2	9004 HB2
H16 5202	9007 HB5
PSX24W	

Allumage instantané, très forte puissance d'éclairage, appel de phare instanné, driver intégré CANBUS perfectionné, ajustement de l'angle de l'ampoule par cran, Parfait respect du faisceau d'origine

Encombrement du dissipateur

		Série C6			
C6 - LED		Puissance	60W	Allumage instantané, très forte puissance d'éclairage, appel de phare instanné, encombrement réduit	
		Tension	9 - 32Vdc		
		Chips :	Lumiled Philips		
		Qté de LED	2 LED par ampoule		
		Flux :	6000Lms		
		Température	6000K		
		Durée de vie	30 000Hrs		
		Socket :			
		H1			
		H3			
		Série C6F			
C6F -Bi LED		Puissance	36W	Allumage instantané, Drive Built-in	Encombrement du ventilateur, puissance d'éclairage plus faible que le reste de la gamme
C6F - LED		Tension	9 - 32Vdc		
		Chips :	COB		
		Qté de LED	2 LED par ampoule		
		Flux :	3800lms		
		Température	6000K		
		Durée de vie	15 000Hrs		
		Socket :			
		H1	HB3 9005		
		H3	HB4 9006		
		H4	H13		
		H7	HB2 9004		
H8 / H9 / H11	HB5 9007				
H10	880 / 881				
	5202				