Fiche de données produit

LEDriving SL PS19W

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient pour différentes applications automobiles extérieures

Disponible en blanc froid

Remplace les lampes classiques PS19W

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie OSRAM de 4 ans (consultez la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises)

Remplacement adéquate de LED pour PS19W

Les ampoules de rechange LEDriving SL PS19W procurent un éclairage intense d'aspect moderne avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins. Ces ampoules de rechange sont adaptées pour le remplacement de tous les modèles d'ampoules PS19W conventionnels. Par rapport aux ampoules classiques, ces ampoules de remplacement à LED utilisent jusqu'à 80 % d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits ne disposent pas d'une homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans quelque application extérieure que ce soit. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour davantage d'informations.

© 2021, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	5201DWP
Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road ≙ PS19W
Application (Catégorie et produit spécifique)	Application principale pour feux de jour

Données électriques

Puissance	1,8 W
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	1,60 W
Tension d'essai	13,5 V
Tolérance d'entrée d'alimentation	±10 %

Données photométriques

Flux lumineux	140 lm
Flux lumineux tolerant	±25 %
Temp. de couleur	6000 K
Couleur de la LED	Cool White

Dimensions & poids



Diamètre	15,5 mm
Poids du produit	11,00 g
Longueur	42,5 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	1500 h
Durée de vie Tc	4000 h
Garantie	4 years

© 2021, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PG20-1

Capacités

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	5201DWP

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172150293	LEDriving SL ≙ PS19W	Etui carton fermé 1	34 mm x 35 mm x 58 mm	0.07 dm^3	14.00 g
4062172150309	LEDriving SL ≙ PS19W	Carton de regroupement 10	178 mm x 76 mm x 67 mm	0.91 dm^3	171.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving SL PS19W 5201DWP

Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Ampoules colorées pour une utilisation derrière une glace colorée

Informations légales

© 2021, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2021, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.