Fiche de données gamme de produits

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

La lampe au Xénon la plus éclatante d'OSRAM

**Jusqu'à 220 % de luminosité en plus1), 2)1) Par rapport au minimum ECE R98R99. Exigences2) D3S, D4S.**

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale

**Faisceau jusqu'à 250 m de long**

Pour une meilleure visibilité

**Up to 20% whiter light1)**

Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale

**For more customer satisfaction**

3 year guarantee, refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions

## La lampe au Xénon la plus puissante d'OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER est la lumière au xénon OSRAM la plus brillante. Cette lampe puissante dotée d'une technologie au xénon efficace assure une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus par rapport à la norme légale minimale. Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. À cela s'ajoute le faisceau jusqu'à 250 mètres de long et jusqu'à 20% de lumière plus blanche pour un look plus moderne (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez les performances pures de XENARC NIGHT BREAKER LASER - la lumière au xénon la plus puissante d'OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S et D4S. Remarque: il est recommandé d'effectuer le changement de lampe XENARC par un professionnel et par paires.


© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

# Fiche de données gamme de produits

## Fiche technique

| | Données électriques | | | | Données photométriques | | Dimensions & poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Puissance** | **Tension nominale** | **Puissance nominale** | **Tension d'essai** | **Flux lumineux** | **Flux lumineux tolerant** | **Diamètre** |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)] | 35 W | 85,0 V | 35,00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)] | 35 W | 85,0 V | 35,00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)] | 35 W | 42,0 V | 35,00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)] | 35 W | 42,0 V | 35,00 W | 13,5 V | 3200 lm | ±15 % | 9 mm |

| | Durée de vie | | Capacités | Certificats & Normes | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Description produit** | **Durée de vie B3** | **Durée de vie Tc** | **Technologie** | **Catégorie ECE** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)] | 1500 h | 3000 h | HID | D1S [2)] | 09-09-2022 | 4052899631281 \| 4052899631328 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)] | 1500 h | 3000 h | HID | D2S [2)] | 09-09-2022 | 4052899631298 \| 4052899631335 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)] | 2000 h | 3000 h | HID | D3S [2)] | 09-09-2022 | 4052899631304 \| 4052899631342 |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)] | 2000 h | 3000 h | HID | D4S [2)] | 09-09-2022 | 4052899631311 \| 4052899631359 |

| Description produit | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S [1)] | In work |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S [1)] | In work |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S [1)] | In work |
| XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S [1)] | In work |

1) Emission d'UV réduite/Pour feux de projecteurs/Homologation ECE et label DOT

2) Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé


© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

**Consignes de sécurité**

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié.

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé.

**Informations légales**

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE R98/99

Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agréé

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié

Émissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT

± 450 lm

**Conseil d'application**

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

**Avertissement**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.


© 2022, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.